

2018 K1/K2



MODELO		K1 Cummins Royal Saloon	K1 Cummins Supporter	K1 Isuzu Supporter		
MOTOR, TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN	Modelo de Motor	Cummins ISF 2.8	Cummins ISF 2.8	4JB1T		
	Emisión	Euro IV	Euro IV	Euro III		
	Tipo de combustible	Diesel	Diesel	Diesel		
	Aspiración	Turbo Diesel Intercooler	Turbo Diesel Intercooler	Turbo Diesel Intercooler		
	Inyección	Common Rail Bosch	Common Rail Bosch	Common Rail Bosch		
	Potencia (kw-HP/rpm)	96 - 129 /3600	96 - 129 /3600	70 - 94 /3600		
	Torque (N-m/rpm)	280(1400-3000)	280(1400-3000)	225(1800-2000)		
	Cilindrada (cc)	2780	2780	2771		
	Transmisión	MT 5 + R	MT 5 + R	MT 5 + R		
	Tracción	4 x 2 posterior	4 x 2 posterior	4 x 2 posterior		
DIMENSIONES Y PESOS	Dimensiones Externas (mm)	5,380 x 1,920 x 2,285	5,380 x 1,920 x 2,285	5,380 x 1,920 x 2,285		
	Distancia entre ejes (mm)	3,110	3,110	3,110		
	Peso bruto (kg)	3,400	3,400	3,400		
	Peso neto (kg)	2,255	2,255	2,255		
	Carga útil (kg)	1,145	1,145	1,145		
	Capacidad (Personas)	16	16	16		
DIRECCIÓN, FRENOS Y SUSPENSIÓN	Neumático	195R15C	195R15C	195R15C		
	Sistema de Freno	Neumático Aleación de aluminio ABS+EBD	• • •	• • •	• • •	
EQUIPAMIENTO INTERNO	Volante	Ángulo ajustable del volante	•	•	•	
		Poliuretano	•	•	•	
	Cuero genuino	•	•	•		
	Sistema de aire acondicionado	Aire acondicionado	Delantero Posterior	• •	• •	• •
		Calefacción	Delantero Posterior	• •	• •	• •
	Dispositivos de audio	Radio +AUX+USB CD	• •	• •	• •	
	Asientos	Reclinables	•	•	•	
	Cinturones de seguridad	Delanteros y posteriores 3 puntos	•	•	•	
		Delanteros 3 puntos y posteriores 2 puntos	•	•	•	
	Parlantes y bolsillos	Delanteros	•	•	•	
Posteriores		•	•	•		
Techo	Alfombrado	•	•	•		
	Plástico	•	•	•		
Cierre centralizado	•	•	•			
EQUIPAMIENTO EXTERNO	Puerta delantera	Ventanas manuales	•	•	•	
		Ventanas eléctricas	•	•	•	
	Espejo retrovisor exterior	Manual	•	•	•	
		Eléctrica (Plegado manual)	•	•	•	
	Máscara exterior de espejo retrovisor	Similar color de carrocería	•	•	•	
		Cubierta negra	•	•	•	
	Accesorio posterior	Limpiaaparabrisas posterior + lavador posterior	•	•	•	
		Desempañador posterior	•	•	•	
	Airbags	Espejo posterior	•	•	•	
		Conductor + copiloto	•	•	•	
SEGURIDAD	Luces	Faros neblineros delanteros	•	•	•	
		Regulador de altura de luces	•	•	•	
		Regulador de intensidad de luz de tablero	•	•	•	
		Tercera luz de freno	•	•	•	
Sensor de retroceso	•	•	•			
Control de mando a distancia con alarma	•	•	•			

MODELO		K2 Supporter Isuzu Diesel	K2 Supporter Gasolina
MOTOR, TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN	Modelo de Motor	4JB1T	FOTON 486
	Emisión	Euro IV	Euro IV
	Tipo de combustible	Diesel	Gasolina
	Aspiración	Turbo Diesel Intercooler	Natural
	Inyección	Common Rail Bosch	Directa
	Potencia (kw-HP/rpm)	70 - 95 / 5000	95 - 127 / 5000
	Torque (N-m/rpm)	225 / 3200 - 4500	193 / 3200 - 4500
	Cilindrada (cc)	2771	1998
	Transmisión	MT 5 + R	MT 5 + R
	Tracción	4 x 2 posterior	4 x 2 posterior
DIMENSIONES Y PESOS	Dimensiones Externas (mm)	5,320 x 1,695 x 2,240	5,320 x 1,695 x 2,240
	Distancia entre ejes (mm)	3,050	3,050
	Peso bruto (kg)	3,150	3,150
	Peso neto (kg)	2,025	2,025
	Carga útil (kg)	1,125	1,125
Capacidad (Personas)	15	15	
DIRECCIÓN, FRENOS Y SUSPENSIÓN	Neumático	195R15C	195R15C
	Dispositivo de seguridad del freno	Neumático ABS+EBD	• •
EQUIPAMIENTO INTERNO	Volante	Ángulo ajustable del volante	•
		Reclinables	•
	Apoya-cabezas (área de pasajeros)	•	
	Cinturón de seguridad delanteros y posteriores 3 puntos	•	
	Calefacción	Delantero Posterior	• •
EQUIPAMIENTO EXTERNO	Dispositivos de audio	Radio +AUX+USB	•
	Luces	Faros neblinero delanteros Luz de freno montada en alto	• •
	Martillo	Martillo de emergencia	•

