

K1



K2



MODELO		K1 Cummins Royal Saloon	K1 Cummins Supporter	K1 Isuzu Supporter	
MOTOR, TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN	Modelo de Motor	Cummins ISF 2.8	Cummins ISF 2.8	4JB1T	
	Emisión	Euro IV	Euro IV	Euro IV	
	Tipo de combustible	Diesel	Diesel	Diesel	
	Aspiración	Turbo Diesel Intercooler	Turbo Diesel Intercooler	Turbo Diesel Intercooler	
	Inyección	Common Rail Bosch	Common Rail Bosch	Common Rail Bosch	
	Potencia (kw-HP/rpm)	96 - 129 /3600	96 - 129 /3600	70 - 94 /3600	
	Torque (N-m/rpm)	280/(1400-3000)	280/(1400-3000)	225/(1800-2000)	
	Cilindrada (cc)	2780	2780	2771	
	Transmisión	MT 5 + R	MT 5 + R	MT 5 + R	
Tracción	4 x 2 posterior	4 x 2 posterior	4 x 2 posterior		
DIMENSIONES Y PESOS	Dimensiones Externas (mm)	5,380 x 1,920 x 2,285	5,380 x 1,920 x 2,285	5,380 x 1,920 x 2,285	
	Distancia entre ejes (mm)	3,110	3,110	3,110	
	Peso bruto (kg)	3,400	3,400	3,400	
	Peso neto (kg)	2,255	2,255	2,255	
	Carga útil (kg)	1,145	1,145	1,145	
	Capacidad (Personas)	16	16	16	
DIRECCIÓN Y FRENOS	Dirección	Hidráulica			
	Sistema de Freno	Hidráulicos / ABS + EBD		Hidráulico	
EQUIPAMIENTO INTERNO	Volante	Ángulo ajustable del volante	•	•	
		Poliuretano	•	•	
		Cuero genuino	•	×	
	Sistema de aire acondicionado	Aire acondicionado	Delantero	•	×
		Posterior	•	×	
	Calefacción	Delantero	•	•	
		Posterior	•	×	
	Dispositivos de audio	Radio +AUX+USB	•	•	
		CD	×	×	
	Asientos	Reclinables	•	•	
Cinturones de seguridad	Delanteros y posteriores 3 puntos	•	•		
	Delanteros 3 puntos y posteriores 2 puntos	×	×		
Parlantes y bolsillos	Delanteros	•	•		
	Posteriores	•	×		
Techo	Alfombrado	•	•		
	Plástico	×	•		
EQUIPAMIENTO EXTERNO	Cierre centralizado	•	•		
	Puerta delantera	Ventanas manuales	×	×	
		Ventanas eléctricas	•	•	
	Espejo retrovisor exterior	Manual	×	•	
		Eléctrica (Plegado manual)	•	×	
	Máscara exterior de espejo retrovisor	Similar color de carrocería	×	•	
		Cubierta negra	×	•	
		Cromado	•	×	
	Rueda	Neumático	195R15C	195R15C	
	Accesorio posterior	Aro de aleación	•	•	
Limpiaparabrisas posterior + lavador posterior		•	×		
Desempañador posterior		•	×		
Espejo posterior		•	×		
SEGURIDAD	Airbags	Conductor + copiloto	•	×	
	Luces	Faros neblineros delanteros	•	•	
		Regulador de altura de luces	•	×	
		Regulador de intensidad de luz de tablero	•	×	
		Tercera luz de freno	•	•	
Sensor de retroceso	•	•			
Control de mando a distancia con alarma	•	×			

MODELO		K2 Supporter Isuzu Diesel	K2 Supporter Gasolina	
MOTOR, TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN	Modelo de Motor	4JB1T	FOTON 486 (Tecnología Toyota 4Y)	
	Emisión	Euro IV	Euro IV	
	Tipo de combustible	Diesel	Gasolina	
	Aspiración	Turbo Diesel Intercooler	Natural	
	Inyección	Common Rail Bosch	Directa	
	Potencia (kw-HP/rpm)	70 - 95 / 5000	95 - 127 / 5000	
	Torque (N-m/rpm)	225 / 3200 - 4500	193 / 3200 - 4500	
	Cilindrada (cc)	2771	1998	
	Transmisión	MT 5 + R	MT 5 + R	
Tracción	4 x 2 posterior	4 x 2 posterior		
DIMENSIONES Y PESOS	Dimensiones Externas (mm)	5,320 x 1,695 x 2240	5,320 x 1,695 x 2240	
	Distancia entre ejes (mm)	3,050	3,050	
	Peso bruto (kg)	3,150	3,150	
	Peso neto (kg)	2,025	2,025	
	Carga útil (kg)	1,125	1,125	
	Capacidad (Personas)	15	15	
DIRECCIÓN Y FRENOS	Dirección	Hidráulica		
	Sistema de frenos	Hidráulico / Disco delantero / Tambor posterior		
EQUIPAMIENTO INTERNO	Volante	Ángulo ajustable del volante		
	Asientos	Reclinables		
	Cinturón de seguridad delanteros y posteriores 3 puntos	Apoya-cabezas (área de pasajeros)		
Calefacción	Delantero			
Posterior				
Dispositivos de audio	Radio +AUX+USB			
EQUIPAMIENTO EXTERNO	Luces	Faros neblinero delanteros		
		Luz de freno montada en alto		
	Martillo	Martillo de emergencia		
Rueda	Neumático	195R15C		
	Aro de aleación			

