



FOTON

AUMARK C

CHASIS

CHASIS **7** TON

-CON LITERA-

CHASIS **6** TON



IncaPower

MOTOR Y MECÁNICA

MARCA	Cummins	Cummins
MODELO	ISF3.8 S4R154	ISF3.8 S4R154
NORMA DE EMISIÓN	EURO IV	EURO IV
Nº DE CILINDROS / TIPO	4 Cil / Lineal	4 Cil / Línea
ASPIRACIÓN	Turbo Diésel Intercooler	Turbo Diésel Intercooler
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel	Diésel
POTENCIA (KW/RPM.)	115 / 2,600	125 / 2,600
CILINDRADA (CC.)	3,760 cc	3,760 cc
TIPO TRANSMISIÓN	Mecánica	Mecánica
VELOCIDADES	6 + R	6 + R
TRACCIÓN	4 x 2	4 x 2

DIMENSIONES Y PESOS

TIPO DE CARROCERÍA	Chasis Cabinado	Chasis Cabinado
LARGO / ANCHO / ALTO (MM.)	6,775 / 2,120 / 2,240	8,280 / 2,200 / 2,400
DIMENSIONES CORTAVIENTO	1,840 / 1,040 / 470	1,800 / 900 / 480
DISTANCIA ENTRE EJES (MM.)	3.800	4.700
PESO NETO (KG.)	2.970	3.420
PESO BRUTO (KG.)	8.500	10.500
CARGA ÚTIL (KG.)	5.530	7.080
Nº DE ASIENTOS INCLUIDO EL CONDUCTOR	3 (Piloto + 2 pasajeros)	3 (Piloto + 2 pasajeros)

DIRECCION

SISTEMA	Hidráulico	Hidráulico
---------	------------	------------

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA	Muelles Helicoidales	Muelles Helicoidales
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Muelles Helicoidales	Muelles Helicoidales

FRENOS

SISTEMA DE FRENOS	Tambor Delantero / Posterior con Sistema de Aire	Tambor con sistema de aire
ESTACIONAMIENTO	Mando Brake	Mando brake
FRENO DE MOTOR	Freno en Estrangulación de Escape	-
SISTEMA SEGURIDAD	ABS	ABS
MEDIDAS DE NEUMÁTICOS	235/75 R17.5	235/75 R17.5

EQUIPAMIENTO

RADIO AM-FM + MP3	●	●
ASIENTO TEJIDO	●	●
CINTA REFLECTIVA	✘	●
VELOCIDAD CRUCERO	●	●
SISTEMA ABS	●	●
VÁLVULA PROPORCIONAL SENSIBLE A LA CARGA	●	✘
1 LLANTA DE REPUESTO	●	●
1 EXTINGUIDOR	●	●
1 KIT HERRAMIENTAS BÁSICAS	●	●
CORTAVIENTO	●	●

